

K300



Sevildoor

توان: ۳۰۰ وات

طول مانور: ۴۰ سانتیمتر

ولتاژ: ۲۲۰ ولت AC یا ۲۴ ولت DC

طول هرلت درب: ۲۰۰ سانتیمتر

گشتاور: ۳۰۰۰ نیوتن

وزن هرلت درب: ۳۰۰ کیلوگرم

تبدیل نیرو: گیربکس مستقیم،

تردد: حداکثر ۲۰ واحد

جنس دنده فولاد CK۴۵ فورج شده،

درجه حفاظت: IPX۴

سخت کاری شده با اینداکشن

قطر استاتور: ۸۰ میلیمتر

وزن بسته بندی: ۱۹ کیلوگرم

ارتفاع استاتور: ۵۸ میلیمتر

قابلیت دائم خلاص دارد

پیستون: لوله استیل ۳۰۴ به قطر ۳۲ و ضخامت ۱٫۵ میلیمتر

K450



Sevildoor

طول مانور: ۵۰ سانتیمتر

طول هرلت درب: ۲۵۰ سانتیمتر

وزن هرلت درب: ۵۰۰ کیلوگرم

تردد: نامحدود

درجه حفاظت: IPX۴

وزن بسته بندی: ۲۲ کیلوگرم

توان: ۴۰۰ وات

ولتاژ: ۲۲۰ ولت AC یا ۲۴ ولت DC

گشتاور: ۴۰۰۰ نیوتن

تبدیل نیرو: گیربکس حلزونی،

جنس دنده آلومینیوم برنز

قطر استاتور: ۹۰ میلیمتر

ارتفاع استاتور: ۵۸ میلیمتر

پیستون: لوله استیل ۳۰۴ به قطر ۵۱ و ضخامت ۱٫۵ میلیمتر

K480



Sevildoor

طول مانور: ۸۰ سانتیمتر

طول هرلت درب: حداکثر ۳۰۰ سانتیمتر

وزن هرلت درب: ۶۰۰ کیلوگرم

تردد: نامحدود

درجه حفاظت: IPX۴

وزن بسته بندی: ۲۵ کیلوگرم

توان: ۴۰۰ وات

ولتاژ: ۲۲۰ ولت AC یا ۲۴ ولت DC

گشتاور: ۴۰۰۰ نیوتن

تبدیل نیرو: گیربکس حلزونی،

جنس دنده آلومینیوم برنز

قطر استاتور: ۹۰ میلیمتر

ارتفاع استاتور: ۵۸ میلیمتر

پیستون: لوله استیل ۳۰۴ به قطر ۵۱ و ضخامت ۱٫۵ میلیمتر

K200B



Sevildoor

توان: ۳۰۰ وات

ولتاژ: ۲۲۰ ولت AC یا ۲۴ ولت DC

گشتاور: ۲۰۰۰ نیوتن

تبدیل نیرو: گیربکس مستقیم ،

جنس دنده فولاد CK۴۵ فورج شده،

سخت کاری شده با ایندکشن

قطر استاتور: ۸۰ میلیمتر

ارتفاع استاتور: ۵۸ میلیمتر

فاقد پیستون

طول مانور: ۴۰ سانتیمتر

طول هرلت درب: ۱۵۰ سانتیمتر

وزن هرلت درب: ۲۰۰ کیلوگرم

تردد: حداکثر ۱۰ واحد

درجه حفاظت: IPX۴

وزن بسته بندی: ۱۸ کیلوگرم

قابلیت دائم خلاص دارد

طرح دائم خلاص هم برای منازل که درب نفرو ندارند و هم برای کاربرانی که علاقه ای به خلاص کردن جک هنگام ضرورت ندارند مناسب است .
آچار خلاص کن جک همیشه در دسترس نیست یا در هنگام استفاده ممکن است از شدت سرما در زمستان و یخ زدگی دچار شکستگی شود که در این صورت پشت درب خواهید ماند .

K440



Sevildoor

توان: ۳۰۰ وات

طول مانور: ۴۰ سانتیمتر

ولتاژ: ۲۲۰ ولت AC یا ۲۴ ولت DC

طول هرلت درب: ۲۰۰ سانتیمتر

گشتاور: ۳۰۰۰ نیوتن

وزن هرلت درب: ۴۰۰ کیلوگرم

تبدیل نیرو: گیربکس حلزونی،

تردد: نامحدود

جنس دنده آلومینیوم برنز

درجه حفاظت: IPX۴

قطر استاتور: ۸۰ میلیمتر

وزن بسته بندی: ۲۱ کیلوگرم

ارتفاع استاتور: ۵۸ میلیمتر

پیستون: لوله استیل ۳۰۴ به قطر ۴۲ و ضخامت ۱/۵ میلیمتر